

Innentür als barrierefreie Raumpartür, 1-flügelig, mit Futter /Zarge

Die Faltung erfolgt so, dass das geöffnete, zweiteilige Blatt vollständig nach Außen schlägt und bandseitig die Fläche eines Quadrates von ca. der Hälfte der Öffnungsbreite der Tür benötigt.

Der Winkel zwischen den gefalteten Türblattteilen beträgt im geöffneten Zustand ca. 45°, sodass die Türgriffe beidseitig immer gut zugänglich sind und keine Klemm- oder Quetschgefahr besteht.

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 barrierefrei. (TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg. Nr. P1B090)

Innentürblatt Softlineprofilierung (Rundkante) mit 3-seitig umlaufender Gummidichtung.
Einlage Holzwerkstoff (Nassraum PU) mittlerer Schalldämmwert mind. 27 dB.

Einschlag gefälzt (3-seitig 13x25,5 mm) nach DIN 18101.

Anschlag als Flügeltür mit vernickelten, dreiteiligen Einbohrbändern (SIMONSWERK - VARIANT V0026).

Mittelgelenk als Edelstahlstangenscharnier, verdeckt in Einleimer verschraubt mit Klemmschutzprofilierung, PVC-Stegkanten und Abdeckung aus reißfestem PVC-Frontlit-Planengewebe 900g/m² (LKW-Planen Qualität).

Im Sturzbereich angeordneter Faltmechanismus, vollständig auf Drehgelenken basierend (ohne Gleitschienen oder Rollen), Edelstahl, wartungsfrei, nachjustierbar.

Faltmechanismus mit Türblatt und Sturz des Futters verschraubt.

BITTE AUSWÄHLEN:

Schlagrichtung: links rechts

Türblatt: Röhrenspanplatte ca. 40 mm
 Vollspanplatte ca. 40 mm, mittlerer Schalldämmwert 27dB
(32dB bewertetes Schalldämmmaß)
 stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern

Farbe/Dekor: CPL weiß, matt CPL Hersteller-Basispalette
 CPL Sonder-Palette HPL weiß, matt
 HPL Hersteller-Basispalette HPL Sonder-Palette
 HPL Dekor, strukturiert
 Sonstiges:

Nassraum/-
Feuchtraum: Standard
 Feuchtraumgeeignet (Schnittstellen und Kanten versiegelt)
 Feuchtraumtürblatt nach RAL
 Nassraum (PU-Rahmen, Innenlage Vollkunststoff-Hartschaum)

Blattgröße: 1000 / 2000 (Rohbaurichtmaß)
 1000 / 2125 (Rohbaurichtmaß)
 Andere Abmessungen:

Futtermaulweite: cm

Futterart: Umfasszarge Blockrahmen* Blendrahmen* Eckzarge*
(* in diesem Fall individuelle, bauseitige Befestigung des Führungshebels des Faltmechanismus am Türsturz mittels des mitgelieferten Buchsen-Sets)

Futtermaterial : Standard: Holzwerkstoff, CPL beschichtet mit verstärkten Bandtaschen (SIMONSWERK - VARIANT V4400WF)
 als Feuchtraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge
 als Nassraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge
 Stahlzarge, grundiert
 Stahlzarge, lackiert:
 Leichtmetallzarge
 Sonstiges:

Futteroberfläche: wie Türblatt
 CPL Hersteller-Basispalette
 CPL Sonder-Palette
 HPL weiß, matt
 HPL Hersteller-Basispalette
 HPL Sonder-Palette
 HPL Dekor, strukturiert
 Sonstiges:

Oberflächenbehandlung (Lackierung, Pulverbeschichtung etc.):

Schloss: BB-Schloss PZ-Schloss WC/Bad Verriegelung
 WC/Bad Verriegelung barrierefrei (mit L-förmigem Hebel)
 Notentriegelung mit Edelstahl-Sterngriff

Drückergarnitur: Blatt vorgerichtet für Montage der barrierefreien Drückergarnitur Simply_Push (zusätzliche Bohrungen zur Aufnahme der unteren Klinkenbefestigung)
 ohne Sonderbohrungen für Montage einer Standarddrückergarnitur

Klemmschutzabdeckung: weiß schwarz
 Standardfarbe nach RAL:
 Sonderfarbe:
 bedruckt:
(4-farb-Digitaldruck, wetter- und wischfest)

Sonstige Angaben: