

Innentür als Barrierefreie Raumsparitur, 1-flügelig, Ganzglas ESG mit Futter / Zarge.

Die Faltung erfolgt so, dass das geöffnete, zweiteilige Blatt vollständig nach Außen schlägt und bandseitig die Fläche eines Quadrates von ca. der Hälfte der Öffnungsbreite der Tür benötigt.

Der Winkel zwischen den gefalteten Türblatteilen beträgt im geöffneten Zustand ca. 45°, sodass die Türgriffe beidseitig immer gut zugänglich sind und keine Klemm- oder Quetschgefahr besteht.

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 barrierefrei. (TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg. Nr. P1B090)

Innentürblatt ESG mit Futter, 3-seitig umlaufende Gummidichtung.

Anschlag als Flügeltür mit SÜDMETALL-Glastürbänder, 3-teilig, Edelstahl, matt.

Mittelgelenk als Edelstahlstangenscharnier, mit Edelstahlabdeckung, Klemmschutzdesign.

Im Sturzbereich angeordneter Faltmechanismus, vollständig auf Drehgelenken basierend (ohne Gleitschienen oder Rollen), Edelstahl, wartungsfrei, nachjustierbar Faltmechanismus mit Türblatt und Sturz des Futters verschraubt.

BITTE AUSWÄHLEN:

Schlagrichtung: links rechts

Türblatt: Klarglas satiniertes Glas Strukturglas

Glasstärke: 8 mm 10 mm

Blattgröße: 1000 / 2000 (Rohbaurichtmaß)

1000 / 2125 (Rohbaurichtmaß)

Andere Abmessungen:

Futtermaulweite: cm

Futterart: Umfaßzarge Blockrahmen* Blendrahmen* Eckzarge*

(* in diesem Fall individuelle, bauseitige Befestigung des Führungshebels des Faltmechanismus am Türsturz mittels des mitgelieferten Buchsen-Sets)

Futtermaterial : Standard: Holzwerkstoff, CPL beschichtet mit verstärkten Bandtaschen (SIMONSWERK - VARIANT V4400WF)

als Feuchtraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge

als Nassraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge

Stahlzarge, grundiert

Stahlzarge, lackiert:

Leichtmetallzarge

Sonstiges:

- Futteroberfläche:
- wie Türblatt
 - CPL Hersteller-Basispalette
 - CPL Sonder-Palette
 - HPL weiß, matt
 - HPL Hersteller-Basispalette
 - HPL Sonder-Palette
 - HPL Dekor, strukturiert
 - Sonstiges:

- Oberflächenbehandlung (Lackierung, Pulverbeschichtung etc.):

- Schloss:
- BB-Schloß
 - PZ-Schloß
 - WC/Bad Verriegelung
 - WC/Bad Verriegelung barrierefrei (mit L-förmigem Hebel)
 - unverschießbar
 - Glastürschloß SÜDMETALL VALENCIA
(Rundform, 8/10 mm, Glasdicke, geräuscharme Schlossfalle, Edelstahl satiniert)
 - Glastürschloß SÜDMETALL MALAGA
(Rechteckform, 8/10 mm, Glasdicke, geräuscharme Schlossfalle, Edelstahl satiniert)
 - Glastürschloß SÜDMETALL BARCELONA
(abgerundete Form, 8/10 mm Glasdicke, geräuscharme Schlossfalle, Edelstahl satiniert)
 - Glastürschloß SÜDMETALL BARCELONA
(Kastenform, 8/10 mm, Glasdicke, geräuscharme Schlossfalle, Edelstahl satiniert)
 - Sonderausführung:

- Drückergarnitur:
- Blatt vorgerichtet für Montage der barrierefreien Drückergarnitur
Simply_Push (zusätzliche Bohrungen zur Aufnahme der unteren Klinkenbefestigung)
 - ohne Sonderbohrungen für Montage einer Standarddrückergarnitur

- Stangenscharnierabdeckung:
- Edelstahl (Standard)
 - CPL in gleicher Oberfläche wie Türfutter
 - Sonderausführung:

- Sonstige Angaben :