

### BARRIEREFREIE DRÜCKERGARNITUR

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 (TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg.Nr. P1B090).

Abgewinkelte Drückerstange mit einem Griff- und Bedienbereich von 85 bis 105 cm in der Höhe und von 50 cm in der Breite.

Drückerstange mit Kugelgelenken frei von Klemmstellen und ohne sichtbare Bohrungen oder Schlitze. Alle Biegungen gerundet.

Keine frei stehenden Enden, an denen die Gefahr des Hängenbleibens besteht.

Ausführung in Edelstahl mit Anschlagsbegrenzern, zwei Hochhaltefedern und Edelstahl-Rosetten. Schnellmontagesystem SÜDMETALL Top Speed mit Bajonettverschluß.

Lieferumfang:

Simply\_Push Drückergarnitur mit Rosetten für Drücker und Schloss (PZ, BB oder WC-Garnitur), komplett für eine Tür (1 Paar). Mit Schrauben/Hülsenmutter, Drückerdorn und Montageanleitung auf der Papierschablone.

Material: Edelstahl-satiniert

Maße: Rosettendurchmesser Ø 55 mm, Rosettentiefe 10 mm  
Drückerdurchmesser Ø 20 mm, Drückerlänge 500 mm

### BITTE AUSWÄHLEN:

Liefermenge:  komplette Garnitur (beidseitig)  einseitige Garnitur

Rosettenausführung:  BB-Schloss  PZ-Schloss  
 WC/Bad Verriegelung (Edelstahl)  
 WC/Bad Verriegelung mit Sichtfenster (Edelstahl)  
 WC/Bad Verriegelung barrierefrei (mit L-förmigem Hebel)

Innenvierkant / Dorn:  8 mm  9 mm  10 mm  
 geteilter Dorn

starre Ausführung:  starre Ausführung als Stoßgriff ohne Betätigung der Falle

Sonstige Angaben: