

# Simply\_Push • Rosetten-Sonder-Drückergarnitur

## Barrierefreie Drückergarnitur

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2  
(TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg.Nr. P1B090)

Abgewinkelte Drückerstange mit einem Griff- und Bedienbereich  
von 85 bis 105 cm in der Höhe und von 50 cm in der Breite.

Drückerstange mit Kugelgelenken frei von Klemmstellen und ohne sichtbare Bohrungen oder  
Schlitze.

Alle Biegungen gerundet.

Keine frei stehenden Enden, an denen die Gefahr des Hängenbleibens besteht.

Ausführung in Edelstahl mit Anschlagsbegrenzern, zwei Hochhaltefedern  
und Edelstahl-Rosetten.

Schnellmontagesystem SÜDMETALL TopSpeed mit Bajonettverschluß.

### Lieferumfang:

Simply\_Push Drückergarnitur mit Rosetten für Drücker und Schloß (PZ, BB oder WC-Garnitur),  
komplett für eine Tür (1 Paar).

Mit Schrauben/Hülsenmuttern, Drückerdorn und Montageanleitung auf der Papierschablone.

Material: Edelstahl matt

### Maße:

Rosettendurchmesser Ø 55 mm, Rosettentiefe 10 mm

Drückerdurchmesser Ø 20 mm, Drückerlänge 500 mm

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Liefermenge          | : | <input type="checkbox"/> komplette Garnitur (beidseitig) <input type="checkbox"/> einseitige Garnitur |
| Rosettenausführung   | : | <input type="checkbox"/> BB-Schloß  |
|                      | : | <input type="checkbox"/> PZ-Schloß  |
|                      | : | <input type="checkbox"/> WC/Bad Verriegelung (Edelstahl)  |
|                      | : | <input type="checkbox"/> WC/Bad Verriegelung mit Sichtfenster (Edelstahl)                             |
|                      | : | <input type="checkbox"/> WC/Bad Verriegelung barrierefrei (mit L-förmigem Hebel)                      |
| Innenvierkant / Dorn | : | <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 9 mm <input type="checkbox"/> 10 mm            |
| geteilter Dorn       | : | <input type="checkbox"/>  |
| starre Ausführung    | : | <input type="checkbox"/> starre Ausführung als Stoßgriff ohne Betätigung der Falle                    |
| Sonstige Angaben     | : | <input type="checkbox"/>  |

Marke des Produkts :



Liefernachweis : SÜD-Metall Beschläge GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83404 Ainring  
Telefon 0049 (0) 86 54 / 46 75 50  
Fax 0049 (0) 86 54 / 36 72  
[www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)  
[angebotswesen@suedmetall.com](mailto:angebotswesen@suedmetall.com)



