

Simply_Swing GG • barrierefreie Ganzglasfalttür

Innentür als Barrierefreie Raumspartür, 1-flügelig, Ganzglas ESG mit Futter / Zarge

Die Faltung erfolgt so, daß das geöffnete, zweiteilige Blatt vollständig nach Außen schlägt und bandseitig die Fläche eines Quadrates von ca. 1/2 der Öffnungsbreite der Tür benötigt.

Der Winkel zwischen den gefalteten Türblatteilen beträgt im geöffneten Zustand ca. 45°, so daß die Türgriffe beidseitig immer gut zugänglich sind und keine Klemm- oder Quetschgefahr besteht.

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 barrierefrei.
(TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg.Nr. P1B090)

Innentürblatt ESG mit Futter, 3-seitig umlaufende Gummidichtung
Anschlag als Flügeltür mit SÜDMETALL-Glastürbänder, 3-teilig, Edelstahl, matt

Mittelgelenk als Edelstahlstangenscharnier, mit Edelstahlabdeckung, Klemmschutzdesign

Im Sturzbereich angeordneter Faltmechanismus, vollständig auf Drehgelenken basierend (ohne Gleitschienen oder Rollen), Edelstahl, wartungsfrei, nachjustierbar Faltmechanismus mit Türblatt und Sturz des Futters verschraubt.

- Schlagrichtung : links:
rechts
- Türblatt : Klarglas
: satiniertes Glas
: Strukturglas
- Glasstärke : 8 mm
10 mm
- Blattgröße : 1000 / 2000 (Rohbaurichtmaß)
1000 / 2125 (Rohbaurichtmaß)
Andere Abmessungen: _____
- Futtermaulweite : _____ cm
- Futterart : Umfaßzarge
Blockrahmen*
Blendrahmen*
Eckzarge*
- (* in diesem Fall individuelle, bauseitige Befestigung des Führungshebels des Faltmechanismus am Türsturz mittels des mitgelieferten Buchsen-Sets)
- Futtermaterial : Standard: Holzwerkstoff, CPL beschichtet mit verstärkten Bandtaschen (SIMONSWERK - VARIANT V4400WF)
als Feuchtraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge
als Naßraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge
Stahlzarge, grundiert
Stahlzarge, lackiert: _____
Leichtmetallzarge _____
Sonstiges: _____
- Futteroberfläche : wie Türblatt
CPL Hersteller-Basispalette _____
CPL Sonder-Palette _____
HPL weiß, matt
HPL Hersteller-Basispalette _____
HPL Sonder-Palette _____
HPL Dekor, strukturiert _____
Sonstiges: _____

Oberflächenbehandlung (Lackierung, Pulverbeschichtung etc.):

- Schloß :
- BB-Schloß
 - PZ-Schloß:
 - WC/Bad Verriegelung
 - WC/Bad Verriegelung barrierefrei (mit L-förmigem Hebel)
 - unverschließbar
 - Glastürschloß SÜDMETALL VALENCIA (Rundform, 8/10 mm Glasdicke, geräuscharme Schlossfalle, Edelstahl satiniert)
 - Glastürschloß SÜDMETALL MALAGA (Rechteckform, 8/10 mm Glasdicke, geräuscharme Schlossfalle, Edelstahl satiniert)
 - Glastürschloß SÜDMETALL BARCELONA (abgerundete Form 8/10 mm Glasdicke, geräuscharme Schlossfalle, Edelstahl satiniert)
 - Glastürschloß SÜDMETALL BARCELONA (Kastenform, 8/10 mm Glasdicke, geräuscharme Schlossfalle, Edelstahl satiniert)
 - Sonderausführung:

- Drückergarnitur :
- Blatt vorgerichtet für Montage der barrierefreien Drückergarnitur Simply_Push (zusätzliche Bohrungen zur Aufnahme der unteren Klinkenbefestigung)
 - ohne Sonderbohrungen für Montage einer Standarddrückergarnitur
- Stangenscharnierabdeckung:
- Edelstahl (Standard)
 - CPL in gleicher Oberfläche wie Türfutter
 - Sonderausführung:

Sonstige Angaben :

Marke des Produkts :



Liefernachweis :

SÜD-Metall Beschläge GmbH
Sägewerkstraße 5
83404 Ainring
Telefon 0049 (0) 86 54 / 46 75 50
Fax 0049 (0) 86 54 / 36 72
www.suedmetall.com
angebotswesen@suedmetall.com



