

Simply_Swing • barrierefreie Sicherheitsfalttür

Innentür als Barrierefreie Raumpartür, 1-flügelig, mit Futter /Zarge

Die Faltung erfolgt so, daß das geöffnete, zweiteilige Blatt vollständig nach Außen schlägt und bandseitig die Fläche eines Quadrates von ca. 1/2 der Öffnungsbreite der Tür benötigt.

Der Winkel zwischen den gefalteten Türblatteilen beträgt im geöffneten Zustand ca. 45°, so daß die Türgriffe beidseitig immer gut zugänglich sind und keine Klemm- oder Quetschgefahr besteht.

Zertifiziert nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 barrierefrei.
(TÜV Rheinland DIN CERTCO Reg.Nr. P1B090)

Innentürblatt Softlineprofilierung (Rundkante) mit 3-seitig umlaufender Gummidichtung
Einlage Holzwerkstoff (Naßraum PU) mittlerer Schalldämmwert mind. 27 dB

Einschlag gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101

Anschlag als Flügeltür mit vernickelten, dreiteiligen Einbohrbändern (SIMONSWERK - VARIANT V0026).

Mittelgelenk als Edelstahlstangenscharnier, verdeckt in Einleimer verschraubt mit Klemmschutzprofilierung, PVC-Stegkanten und Abdeckung aus reißfestem PVC-Frontlit-Planengewebe 900g/m² (LKW-Planen Qualität).

Im Sturzbereich angeordneter Faltmechanismus, vollständig auf Drehgelenken basierend (ohne Gleitschienen oder Rollen), Edelstahl, wartungsfrei, nachjustierbar.

Faltmechanismus mit Türblatt und Sturz des Futters verschraubt.

- Schlagrichtung : links
: rechts
- Türblatt : Röhrenspanplatte ca. 40mm
: Vollspanplatte ca. 40mm, mittlerer Schalldämmwert 27dB (32dB bewertetes Schalldämmmaß)
: stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern
- Farbe/Dekor : CPL weiß, matt
: CPL Hersteller-Basispalette
: CPL Sonder-Palette
: HPL weiß, matt
: HPL Hersteller-Basispalette
: HPL Sonder-Palette
: HPL Dekor, strukturiert
: Sonstiges:
- Naßraum/-Feuchtraum : Standard
: Feuchtraumgeeignet (Schnittstellen und Kanten versiegelt)
: Feuchtraumtürblatt nach RAL
: Naßraum (PU-Rahmen, Innenlage Vollkunststoff-Hartschaum)
- Blattgröße : 1000 / 2000 (Rohbaurichtmaß)
: 1000 / 2125 (Rohbaurichtmaß)
: Andere Abmessungen:
- Futtermaulweite : cm
- Futterart : Umfaßzarge
: Blockrahmen*
: Blendrahmen*
: Eckzarge*

(* in diesem Fall individuelle, bauseitige Befestigung des Führungshebels des Faltmechanismus am Türsturz mittels des mitgelieferten Buchsen-Sets)

- Futtermaterial : Standard: Holzwerkstoff, CPL beschichtet mit verstärkten Bandtaschen (SIMONSWERK - VARIANT V4400WF)
 als Feuchtraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge
 als Naßraumtür, Ausführung analog Türblatt, rostfreie Beschläge
 Stahlzarge, grundiert
 Stahlzarge, lackiert:
 Leichtmetallzarge
 Sonstiges:
- Futteroberfläche : wie Türblatt
 CPL Hersteller-Basispalette
 CPL Sonder-Palette
 HPL weiß, matt
 HPL Hersteller-Basispalette
 HPL Sonder-Palette
 HPL Dekor, strukturiert
 Sonstiges:
 Oberflächenbehandlung (Lackierung, Pulverbeschichtung etc.):
- Schloß : BB-Schloß
: PZ-Schloß
: WC/Bad Verriegelung
: WC/Bad Verriegelung barrierefrei (mit L-förmigem Hebel)
: Notentriegelung mit Edelstahl-Sterngriff
- Drückergarnitur : Blatt vorgerichtet für Montage der barrierefreien Drückergarnitur
Simply_Push (zusätzliche Bohrungen zur Aufnahme der unteren Klinkenbefestigung)
 ohne Sonderbohrungen für Montage einer Standarddrückergarnitur
- Klemmschutzabdeckung : weiß
 schwarz
 Standardfarbe nach RAL:
 Sonderfarbe:
 bedruckt:
(4-farb-Digitaldruck, wetter- und wischfest)
- Sonstige Angaben :

Marke des Produkts :



Liefernachweis : SÜD-Metall Beschläge GmbH
Sägewerkstraße 5
83404 Ainring
Telefon 0049 (0) 86 54 / 46 75 50
Fax 0049 (0) 86 54 / 36 72
www.suedmetall.com
angebotswesen@suedmetall.com



