

Suedmetall[®]
SCHWEIZ

ILOCK

SERRATURA
MULTIPUNTO



**NOVITÀ
INDUCTIVE**

Suedmetall[®]
SCHWEIZ

CH-6260 Reiden
Via Hauptstraße 99
T +41 (0)62 749 22 11
F +41 (0)62 749 22 14
info@ch.suedmetall.com
www.suedmetall.ch



SERRATURA MULTIPUNTO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

VANTAGGI

SICUREZZA, CONVENIENZA ED EFFICIENZA ENERGETICA

- ✓ Autobloccante: tutti i chiavistelli si spostano in posizione di chiusura quando la porta è chiusa. Consente una chiusura più rapida e sicura. La chiusura manuale non è più necessaria
- ✓ Maniglia su entrambi i lati: la maniglia esterna è in modalità di riposo e può essere attivata elettricamente, ad esempio da un citofono, un sistema smarthome, un dispositivo di chiamata di emergenza o un sistema di controllo degli accessi. In caso di interruzione di corrente, la porta può comunque essere aperta manualmente con la chiave
- ✓ Funzione antipanico testata secondo le norme EN 179 e EN 1125
- ✓ Tenuta sostenibile per un maggiore risparmio energetico e una riduzione del rumore esterno
- ✓ **La prima e unica serratura multipunto a induzione senza cablare la porta!**

BENEFICI

PACCHETTO COMPLETO SÜDMETALL

- ✓ La trasmissione induttiva dell'energia non richiede alcun cablaggio del battente. **Per la prima volta, il retrofit di un sistema di chiusura multipunto può essere realizzato senza cablare la porta**
- ✓ Integrazione semplice nel software ÜManagement e nei sistemi di controllo d'accesso esterni



- ✓ Possibilità di utilizzare ancora i cilindri tondi e profilati standard

VARIANTI

INDUCTIVE

- ✓ **Trasmissione induttiva dell'energia**
- ✓ Nessun cablaggio della porta necessario
- ✓ Feedback acustico „bloccato“ & „sbloccato“
- ✓ Comando via radio (868,3 MHz), compatibile con i sistemi di controllo Südmetail:
 - >> Moduli I/O
 - >> Lettore ÜManagement RFID
- ✓ Possono essere realizzate varianti OEM

CABLE

- ✓ Stand Alone (cavo di collegamento multipolare)
- ✓ Controllo esterno (collegamento bus)
- ✓ Vari segnali di feedback
- ✓ Feedback acustici

SERRATURA A CINQUE MANDATE

- ✓ Alta protezione antieffrazione grazie alla combinazione di catenaccio a scrocco e catenaccio basculante!
- ✓ 3 catenacci a scrocco, 20 mm
- ✓ 2 catenacci buscolanti

