

Raccomandazioni per la pulizia di superfici soft-touch

Prodotti adatti:

- Detergenti acquosi neutri e i detergenti sintetici neutri o gli agenti umettanti sono adatti per rimuovere lo sporco poco aderente dalle superfici verniciate
- Lo sporco di costruzione (latte di cemento e schizzi di calce) può attaccare la superficie e deve essere evitato.

Importante: le superfici da pulire devono essere pulite il più delicatamente possibile e poi risciacquate accuratamente con acqua, i residui di sali, acidi o alcali possono favorire la corrosione. Non utilizzare mai detergenti abrasivi!

Prodotti non adatti:

- Detergenti acquosi fortemente acidi: se si usa acido acetico, acido ossalico, acido fosforico, non sono ammesse concentrazioni superiori allo 0,5%. Altri acidi, come l'acido cloridrico, l'acido solforico, ecc. non sono adatti in qualsiasi concentrazione
- Detergenti acquosi fortemente alcalini: questi prodotti sono generalmente vietati per la pulizia dei rivestimenti
- Detergenti a base di esteri, chetoni (ad es. acetone), eteri di glicole, benzina, diluenti (ad es. diluente nitro), smacchiatori e idrocarburi clorurati non sono adatti
- Non utilizzare prodotti di origine chimica sconosciuta
- Durante la pulizia le superfici devono essere fredde ($T_{max} = 30^{\circ} C$) e non devono essere esposte direttamente al sole
- Anche i detergenti devono essere freddi ($T_{max} = 30^{\circ} C$), non utilizzare prodotti a spruzzo o a vapore

Questa raccomandazione corrisponde allo stato attuale dell'esperienza in generale e non è giuridicamente vincolante. In caso di dubbio e in casi particolari, è necessario effettuare un test preliminare.

