

AUFMASSBLATT

Öffnungsrichtung
DIN L

Glasstärke
8 mm


Südmetall®

Nischenduschen
SUPERIOR

Kunden-Nr.: _____
Firma: _____
E-Mail: _____
Name: _____
Kommission: _____
Auftragsnr.: _____

TYP 2

- Anfrage
 Bestellung



Beschlagsoberfläche:

- Hochglanzverchromt
 Nickel satiniert
 Schwarz matt
 Weiß matt

Duschtürgriffe:

- Knopf rund
 Knopf eckig
 Griff

Stabilität:


- Stabilisationsstange rund
 Stabilisationsstange eckig
 Stabilisationswinkel

Dichtung:

- ohne Dichtungen
 mit Dichtungen


Bemerkungen:

DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas
DB - Breite von Wand bis AK Glas
GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff
BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag
BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag




FLB - Breite von Flügelteil
 FTB - Breite von Festteil
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

A Winkelverbinder Wand/Glas 90°




B


Ohne Dichtung




mit Anschlagprofil
52.09.0130



mit Magnetprofil
52.09.0070




mit Magnetprofil
52.09.0050




C

Ohne Dichtung




mit Streifdichtung
52.09.0090




Türdichtung unten (TDu)


Ohne Dichtung




mit Streifdichtung
52.09.0190





mit Streifdichtung
52.09.0260




mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010



mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil
 52.05.0210 52.05.0220





GA (Glasausschnitt)

Ohne Dichtung

mit Streifendichtung

52.09.0090

